

TYREinflate 611 ESSENTIAL



Schnelle Inflationszeit

Den Reifen in ca. 4,5 Minuten auf den gewünschten Druck aufpumpen**



Großer Analog-Bildschirm

Überwachen Sie mühelos den Druck in BAR, PSI oder kPa mit einer übersichtlichen Fortschrittsanzeige



Adapter im Lieferumfang enthalten

Adapter für Sportgeräte und aufblasbare Freizeitartikel im Lieferumfang enthalten



Die preisgekrönten Aufpumpgeräte von OSRAM – bewährte Qualität zu einem attraktiven Preis

Der OSRAM TYREinflate ESSENTIAL ist Ihre kompakte, vielseitige Lösung für schnelles und müheloses Reifenaufpumpen. Entwickelt mit Blick auf den täglichen Komfort, kann dieser zuverlässige analoge Reifenkompressor einen Standard-13-Zoll-Autoreifen in nur 4,5 Minuten aufpumpen – ideal für Notfälle oder regelmäßige Druckkontrollen. Das klare analoge Druckmessgerät mit dualer Anzeige in PSI und BAR ermöglicht schnelle und präzise Ablesungen auf einen Blick, sodass Sie jedes Mal mit Sicherheit aufpumpen können. Auf Praktikabilität ausgelegt, verfügt der OSRAM TYREinflate OTI611ESN über ein 3 Meter langes Netzkabel und einen 60 cm langen Luftschlauch, so erreichen Sie alle vier Reifen schnell und einfach.

Die Ein-Knopf-Bedienung macht das Aufpumpen einfach – selbst unter Druck. Das mitgelieferte dreiteilige Adapterset ermöglicht zudem vielfältige Einsatzmöglichkeiten – vom Aufpumpen von Fahrradreifen und Fußbällen bis hin zu Pool- und Freizeitartikeln. Kompakt und einfach im Kofferraum oder Handschuhfach zu verstauen, verfügt das Gerät außerdem über integriertes Kabelmanagement und eine Klettverschluss-Rückseite für sichere und ordentliche Aufbewahrung. Ob beim Pendeln, auf Reisen oder beim Nachfüllen des Reifendrucks zu Hause – der OSRAM TYREinflate OTI611ESN bietet jederzeit zuverlässige Leistung und Komfort.

Technische Daten

Produktinformation

Aufpumpzeit	4.5 min
Maximaler Druck	100psi / 6.9 bar
Schlauchlänge	60 cm
Netzkabel-Länge	3.0 m
LED Licht	Nein
Maßeinheiten	PSI, kPa, bar
Automatische Stopp-Funktion	Nein
Genauigkeit (bar)	±0.1 bar
Förderleistung (l / min)	0-35psi /2.4bar

General Product Information

Bestellnummer	OTI611ESN
---------------	-----------

Elektrische Daten

Nennleistung	120.00 W
Nennspannung	11.1 V
Betriebsspannung	12 V
Stromversorgung	12V Stecker mit Sicherung

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Geräuschpegel (dB)	95 dB
--------------------	-------

Lebensdauer

Garantie	2 Jahre
----------	---------

Zusätzliche Produktdaten

Display Typ	Analogue
Empfohlener Anwendungsbereich	Autos, 4X4, kleinere & größerer Vans, Anhänger

Einsatzmöglichkeiten

Zubehör	Adapter für: Bälle, Luftmatratze, Fahrräder
Sicherung	10 A

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)

Produktdatenblatt


Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	fb76d4eb-12f7-421c-bfe3-5b0b9cb8a6aa

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899633742	TYRE inflate 611 ESSENTIAL	Faltschachtel 1	174 mm x 72 mm x 150 mm	1.89 dm ³	658.00 g
4052899633759	TYRE inflate 611 ESSENTIAL	Versandschachtel 4	322 mm x 160 mm x 202 mm	10.41 dm ³	2828.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei
 User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise

Rechtliche Hinweise

Genauere Bedingungen unter: www.osram.de/am-garantie

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

OSRAM